



PRESTANDEDEKLARATION



Rakbandad spånskiveskruv cutting för träregel

Dokumentnummer: T0050VER1

Produkt: Rakbandad spånskiveskruv cutting för träregel

Användningsområde: Spånskiveskruv för skivor och träkonstruktioner.

Tillverkare: Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm
tel: 08-685 70 00
fax: 08-685 70 96

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

Angiven Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Rapport
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	4260	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	11,3	SP 6P10228, 2017.01.24
Karakteristiskt genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	33,9	SP 6P10228, 2017.01.24
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	6,6	SP 4P05324, 2014.12.02 RISE 2P03958, 2020.04.29
Karakteristiskt Vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	2,5	SP 4P05324, 2014.12.02
BESTÅNDIGHET	Klimatklass 1 (enligt EN1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Malmö 2023-02-20

Stefan Linné
Produktchef

Måttspecifikationer Rakbandad spånskiveskruv för träregel				
Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
472642	Spånskiveskruv Trä 4,2x30 FZB	7,0	21,0	2,5
472643	Spånskiveskruv Trä 4,2x41 FZB	7,0	21,0	2,5
472644	Spånskiveskruv Trä 4,2x55 FZB	7,0	33,0	2,5